

# ANTIGRAFFITIS SURFACES POREUSES C3



## Anti-graffiti C3

### PROPRIETES

Le décapant graffiti C3 enlève tous les graffitis, les marques de peinture, rouge à lèvres, crayon feutres, sur les surfaces poreuses.  
C'est aussi un décapant peinture.

### APPLICATION

Le décapant graffiti C3 est à utiliser sur les surfaces poreuses.  
Peut avoir un effet limité sur des graffitis très anciens.  
Il est important de respecter le temps d'action.

### UTILISATION

#### *Sur les surfaces poreuses :*

Bien agiter avant l'utilisation.  
Pulvériser pour recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15cm de celle-ci.  
Laisser agir 10 à 15 mn environ.  
Terminer par un brossage énergique.  
Réaliser éventuellement une deuxième application et frotter jusqu'à disparition des graffitis.  
Parachever l'opération par un lavage à grande eau.  
Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.  
Ne pas utiliser au soleil ou sur des surfaces chaudes.  
A utiliser dans un local ventilé.

#### *Décapant peinture :*

Pulvériser pour recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15cm de celle-ci.  
Laisser agir 10 mn environ.  
La peinture subit un ramollissement très important mais sans boursoufflement ou cloque apparents.  
Enlever le film pratiquement gélifié à l'aide d'une spatule de peintre.  
Si la couche de peinture est épaisse, une deuxième application peut être nécessaire.  
Rincer à grande eau.

NB : Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrêmement inflammable.  
Capacité de couverture : 8m2  
Sans solvant chloré.

### CONSEILS DE PRUDENCES

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Lire l'étiquette avant utilisation.  
Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.  
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Porter équipement de protection des yeux  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

### CONDITIONNEMENT

Aérosol de 500 ml.

### REFERENCE ARTICLE

P601103080



SGH 05  
Attention



SGH 02  
Inflammables

**HYPROS SA**  
Pont-du-Centenaire 144  
1228 PLAN-LES-OUATES  
Tél. 022 338 35 00  
Fax. 022 338 35 01  
hypros@hypros.com

