

JADE

50 • 55 • 66



Données techniques

	JADE 50	JADE 55	JADE 66
Largeur de lavage	500 mm	550 mm	660 mm
Largeur du suceur	850 mm	850 mm	850 mm
Rendement	2.250 m²/h	2.475 m²/h	3.000 m²/h
Diamètre des brosses	508 mm	2 x 285 mm	2 x 345 mm
Brosses, rotation	165 tr/min	370 tr/min	200 tr/min
Pression des brosses	36 Kg	32 Kg	50 Kg
Moteur de brosse	600 W	600 W	800 W
Moteur de traction	180 W	180 W	180 W
Type de conduite	Automatique	Automatique	Automatique
Vitesse	4,5 Km/h	4,5 Km/h	4,5 Km/h
Pente max.	10%	10%	10%
Moteur d'aspiration	400 W	400 W	400 W
Dépression d'aspiration	120 mBar	120 mBar	120 mBar
Réservoir solution	53 L	53 L	53 L
Réservoir récupération	56 L	56 L	56 L
Longueur machine	1.335 mm	1.272 mm	1.360 mm
Hauteur machine	1.078 mm	1.078 mm	1.098 mm
Largeur machine (sans suceur)	590 mm	604 mm	720 mm
Capacité batteries (temps de travail)	4x6V / 195Ah/5h (4h)	4x6V / 195Ah/5h (4h)	4x6V / 195Ah/5h (4h)
Poids batterie	4 x 36 Kg	4 x 36 Kg	72 Kg
Compartment des batteries	390x405x374mm	390x405x374mm	390x405x374mm
Poids	101 Kg (Sans batt.)	100 Kg (Sans batt.)	111 Kg (Sans batt.)
Niveau sonore (IEC 704/1)	68,5 dBa	67 dBa	68 dBa
Niveau de vibration	1.00 m/sec	1.00 m/sec	1.00 m/sec
Classe	III	III	III
Degré de protection	IP 23	IP 23	IP 23
Tension d'alimentation	24 V	24 V	24 V
Chargeur embarqué	Option	Option	Option
Temps de charge max.	8 h	8 h	8 h
Longueur de câble	* * *	* * *	* * *

JADE

50 • 55 • 66



Hypros

Chemin du Pont-du-Centenaire 144 - CH - 1228 PLAN-LES-OUATES
TÉL. 022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com

Options

	JADE 50	JADE 55	JADE 66
OPTIONS POSSIBLES			
Système ozone	Option	Option	Option
Système "3S"	Option	Option	Option
Vidange eau propre	Série	Série	Série
Rejet de brosse automatique	Série	Non	Non
Réduction de bruit	Option	Option	Option
Interrupteur à clé	Série	Série	Série
Ajustement pression des brosses	Série	Série	Série
Version AGRO (alimentation)	Option	Option	Option

BROSSES CONSEILLÉES

Plateau 	RU48802010	RU48801020	RU48803015
Brosse nylon 0,6 	RU48902020	RU48901150	RU48903020
Tynex 	RU48902040	RU48901160	RU48903040

LISTELLES D'ASPIRATION STANDARD

	RU48402020	RU48402020	RU48402020
	RU48402010	RU48402010	RU48402010