

FICHE TECHNIQUE

Emulsions acryliques



FLOORMATTE (5 lt)

PROPRIÉTÉS

FLOORMATTE est un produit de traitement de sol innovant conçu pour offrir une finition hautement durable et mate. Excellente résistance aux détergents et à l'usure.

Facile et rapide à appliquer.

Emballage 100% recyclable.

APPLICATIONS

Application sur thermoplastiques, PVC, linoléums, marbres, terrazzo, béton, carrelages, afin de les protéger et faciliter leur entretien.

MODE D'EMPLOI

Dosage : pur

- Faire un balayage humide après avoir décapé et neutralisé le sol
- Sur sol sec, appliquer 2 à 3 couches fines de FLOORMATTE à l'aide d'un applicateur approprié
- Laisser le sol sécher complètement entre chaque couche

PRÉCAUTIONS

Éviter les poussières lors de l'application.

Aucune réclamation, résultant d'une mauvaise utilisation, ne sera acceptée. Protéger les bidons du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description :	Émulsion polymère
Aspect :	Blanc laiteux
Brillant spéculaire (60°) : ASTM D1455-87 (2008)	>35
Viscosité :	<10 centipoise
Rendement théorique :	61 à 74 m2/litre
Temps de séchage :	environ 30 minutes
Solides non volatils : ASTM D2834-95 (2008)	16%
Odeur :	Odeur douce, pas de parfum ajouté
Valeur pH :	9
Masse : ASTM D1475-13 (2008)	1,02 kg/litre
Qualités antidérapantes: ASTM D2047-11	Conformes aux critères
Résistance aux détergents: ASTM D3207-92 (2008)	Excellente
Résistance au gel/dégel: ASTM D3209-93 (2008)	Plus de 3 cycles

COMPOSITION SELON RECOMMANDATION

Tributoxyéthylphosphate, Triméthyl pentanyl diisobutyrate.

ÉTIQUETAGE

Aucune phrase de risque SGH.

EUH208 : Contient Benzisothiazolinone. Peut produire une réaction

allergique. EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible.



REFERENCE ARTICLE
P510921145

Hypros

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates
022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com