



ENVIROSTAR GREEN HS25 (4 lt)

PROPRIÉTÉS

ENVIROSTAR GREEN HS25 est un produit de traitement de sol innovant conçu pour offrir une finition hautement durable et brillante.
Excellente résistance aux détergents et à l'usure (25% d'extraits secs).
Formulation respectueuse de l'environnement – non labellisée.
Emballage 100% recyclable. Aucune phrase de risque SGH.

APPLICATIONS

Application sur thermoplastiques, PVC, linoléums, marbres, terrazzo, béton, carrelages, afin de les protéger et faciliter leur entretien.

MODE D'EMPLOI

Dosage : pur.

- Faire un balayage humide après avoir décapé et neutralisé le sol.
- Sur sol sec, appliquer 2 à 3 couches fines à l'aide d'un applicateur approprié.
- Laisser le sol sécher complètement entre chaque couche.

PRÉCAUTIONS

Éviter les poussières lors de l'application.
Aucune réclamation, résultant d'une mauvaise utilisation, ne sera acceptée.
Protéger les bidons du gel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description :	Émulsion à base de copolymères acryliques	Odeur :	agréable (sans ammoniacale)
Aspect :	Blanc laiteux	Valeur pH :	8
Brillant spéculaire (60°) : ASTM D1455-87 (2008)	>85	Masse : ASTM D1475-13 (2008)	1,03 kg/litre
Viscosité :	<10 centipoise	Qualités antidérapantes: ASTM D2047-11	Conformes aux critères
Rendement théorique :	61 à 74 m2/litre	Résistance aux détergents: ASTM D3207-92 (2008)	Excellente
Temps de séchage :	environ 30 minutes	Résistance au gel/dégel: ASTM D3209-93 (2008)	Plus de 3 cycles
Solides non volatils : ASTM D2834-95 (2008)	25%		

ETIQUETAGE

Aucune phrase de risque SGH.

COMPOSITION SELON RECOMMANDATION CEE

2-méthoxyméthylethoxy-propanol



REFERENCE ARTICLE
P510174012

0 7 **8** 14



Hypros

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates
022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com