

FICHE TECHNIQUE

Rampes



Hypros

Rampe aluminium mobile pliable

(largeur 60 cm, longueur 250 cm)



REFERENCE ARTICLE

E060250300

APPLICATION

Rampe entièrement en aluminium, elle est utilisée sans montage, reposant simplement sur le fourgon.

Le système d'appui antidérapant et extrêmement sécurisé permet de s'adapter à la majorité des fourgons.

La capacité de charge est de 300 kg.

Elle est équipée de rebords de sécurité latéraux antichute de 5 cm en vert.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la rampe se replie en 2 parties pour un rangement facile dans le fourgon. Très facile à manipuler grâce aux 2 poignées latérales et à la légèreté de la structure. Les poignées rigides, parallèles, offrent une prise pratique pour les mains. Les 2 roulettes latérales facilitent les déplacements de la rampe.

La fermeture à levier, située d'un côté, permet un verrouillage sécurisé de la rampe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge :	300 kg
Largeur :	60 cm
Longueur :	250 cm
Poignées :	2
Roulettes :	2
Pliable :	En deux parties
Matière :	aluminium
Poids :	35 kg



DEUX ROULETTES ET DEUX
POIGNÉES DE TRANSPORT



REBORDS DE SÉCURITÉ
LATÉRAUX ANTICHUTE (5 cm)



VERROUILLAGE DE LA RAMPE
EN POSITION FERMÉE



SYSTÈME D'APPUI
ANTIDÉRAPANT RÉGLABLE

Hypros

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates
022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com