



## Autolaveuse FLOORPUL OPAL 66

### APPLICATIONS

L'OPAL est une autolaveuse à conducteur accompagné, positionnée sur le segment des machines compactes à fort rendement. La capacité des réservoirs lui permet de évoluer dans des sites exigeants comme la distribution et l'industrie et ses dimensions lui confèrent une excellente maniabilité.

Un innovant système de gestion électronique des moteurs, permet de faire varier sur le tableau de bord, la vitesse maxi de traction et le niveau sonore de l'aspiration pour un meilleur confort de travail.

Côté ergonomie, un vérin d'assistance pour lever le réservoir de récupération facilite sa manipulation pour toutes opérations de maintenance. Qualité de l'aspiration (suceur à haut rendement + moteur 3 étages)

#### Les points forts :

- Forte pression de brosses
- Haute autonomie de travail
- Qualité de l'aspiration (suceur à haut rendement + moteur 3 étages)
- Gestion électronique des moteurs au tableau de bord
- Traction avant/arrière.

**Rendement théorique :**  
**2740 m<sup>2</sup>/h**



**REFERENCE ARTICLE**  
**A191400001**

### CARACTERISTIQUES

Autonomie de travail 3 à 5 h  
Equipe batteries 24 V / 210 Ah  
Largeur de lavage 685 mm  
Réservoirs solution / récupération 75 / 85 l  
Diamètre du disque 2x355 mm  
Pression de brosse réglable max. 50 kg  
Vitesse de brosse 170 tr/min

Largeur d'aspiration : 860 mm  
Moteur de brosse : 700 watt  
Avancement : automatique  
Pente max. : 10%  
Moteur d'aspiration : 570 watt  
Dépression : 160 mbar  
Poids sans Batteries : 153kg

#### Dimensions :

Longueur : 1490 mm  
Hauteur : 1045 mm  
Largeur sans suceur : 760 mm  
Moteur de traction : 300 Watt  
Vitesse : 4km/h

#### Compartment batteries :

Longueur : 500 mm  
Largeur : 385 mm  
Hauteur : 290 mm  
Classe : III  
Niveau de protection : IP23

**Hypros**

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates  
022 338 35 00 - [hypros@hypros.com](mailto:hypros@hypros.com) - [www.hypros.com](http://www.hypros.com)