

Rider HUSQVARNA R 422Ts AWD

- Rider puissant et polyvalent avec grand châssis. Convient parfaitement comme porte-outils et représente ainsi un choix excellent pour un usage toute l'année. Le puissant moteur bicylindre Briggs & Stratton lubrifié sous pression ainsi que l'entraînement hydrostatique assurent avec la direction assistée un confortable plaisir de conduite. L'entraînement sur les quatre roues améliore la traction, de manière à ce que rider puisse être utilisé pour un vaste domaine d'applications. Avec servodirection, lève-outil hydraulique, phare avant, accouplement rapide pour outil, compteur d'heures de marche avec alarme de service, réservoir de carburant transparent ainsi que porteur. Ce modèle dispose de deux systèmes de tonte - récupération de l'herbe pour un résultat de tonte propre et la fonction broyage BioClip® pour une fertilisation naturelle du gazon. La gamme étendue d'accessoires augmente la polyvalence de cette machine et permet son utilisation toute l'année, pour presque tous les domaines de travail.

Rider HUSQVARNA R 422Ts AWD



Rider HUSQVARNA R 422Ts AWD

Moteur

Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Nom du moteur	Endurance Series V-Twin
Puissance nette au régime présélectionné	12.6 kW @ 3000 tr/min
Cylindrée	656 cm ³
Cylindres	2
Générateur	16 A
Batterie	12 V 24 Ah
Type de carburant	Essence
Contenance du réservoir de carburant	17 l
Type de lubrification du moteur	Lubrification sous pression



Rider HUSQVARNA R 422Ts AWD

Système d'entraînement

Type de la transmission	Hydrostatique 4 roues motrices (AWD)
Transmission manufacturer, front	Kanzaki
Transmission model, front	KTM10D
Transmission manufacturer, rear	Kanzaki
Transmission model, rear	K664
Fabricant de la transmission	Kanzaki
Méthode d'entraînement	Commandé par pédale
Vitesse avant, min-max	0-11 km/h
Vitesse arrière, min-max	0-7 km/h
Safety limit slopes	10 °



Rider HUSQVARNA R 422Ts AWD

Unité de coupe

Cercle non coupé	60 cm
Largeur de coupe, min-max	103-122 cm
Unités de coupe adaptables (optionnelles)	Combi 112, Combi 122, Combi 103
Type de l'unité de coupe	Combi
Matériau de l'unité de coupe	Acier
Méthodes de coupe	Fonction broyage BioClip®/ Éjection arrière
Hauteurs de coupe, min-max	25 - 75 mm
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	7 pièces
Embrayage des lames	Automatique
Lames	3



Rider HUSQVARNA R 422Ts AWD

Spécifications

Dimensions des pneus avant	200/65-8
Dimensions des pneus arrière	200/65-8
Empattement	100 cm
Garde au sol	90 mm
Machine de base, longueur	207 cm
Machine de base, largeur	90 cm
Machine de base, hauteur	116 cm
Poids	330 kg
Gross weight towed	150 kg
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	88 dB(A)

