

ENVIROSTAR GREEN RENOVATEUR

UNE FORMULATION AVANCÉE QUI CONTIENT:

- * **AUCUN** phosphate
- * **AUCUN** 2-éthanol du butoxy (butyle)
- * **AUCUN** COV (Composé Organique Volatile)
- * **AUCUN** surfactant d'éthoxy phénol alkyl
- * **AUCUN** agent de conservation écologiquement toxique
- * **AUCUN** parfum ajouté et **AUCUNE** teinture/colorant

CARACTÉRISTIQUES

- Application à l'autolaveuse ou avec une frange
- Nettoyant et brillanteur
- Concentré
- Classification U.L. pour les qualités antidérapantes seulement



COMPATIBILITÉ

Tous les revêtements de tuile résiliente, linoléum, terrazzo, marbre et tuile de carrière

SPÉCIFICATIONS

Description:	Rénovateur de finition de sol acrylique
Aspect:	Liquide clair
Odeur:	Aucune
Superficie:	2,000 pi² par gallon dilué/49 m² par litre dilué
Qualité de lustrage:	Excellente
Viscosité:	<10 CPS @ 68° F / 20° C Brookfield
pH (non-dilué):	9,2 +/- 0,5 ASTM E70-97
pH @ 1:32	8,4 +/- 0,5 ASTM E70-97
pH @ 1:64	8,0 +/- 0,5 ASTM E70-97
Temps de séchage:	15 minutes (dilué)
Conservation:	1 an, ASTM D1791-93 (98)
Poids/gallon:	8,5 lbs @ 68° F
Masse:	1,02 kg/litre @ 20° C
Stabilité au gel:	+ 3 cycles selon ASTM D3209-93 (1998). Évitez le gel. Si le produit est gelé, laissez-le dégeler lentement à la température de la pièce. Bien remuez avant l'utilisation.
Qualités anti-dérapantes:	Conformes aux critères d'antidérapantes ASTM D2047-99. Classification U.L. pour les qualités antidérapantes seulement.

RÉFÉRENCE POUR LES COMMANDES

No. de produit:	213
Unité:	5,28 gallons (20 litres) = 2 x 10 litres
No. de produit:	213MP
Unité:	4,23 gallons (16 litres) = 4 x 4 litres

MODE D'EMPLOI: APPLICATION A L'AUTOLAVEUSE

1. Balayer le sol avec un balai à franges non traité pour enlever les impuretés.
2. Diluer le rénovateur vert EnviroStar Green dans l'autolaveuse en respectant la dilution suivante:
4 US onces par gallon d'eau (1:32) (160 ml pour 5 litres d'eau)
3. Utiliser la méthode de lavage direct; mouiller, brosser (avec disque rouge) et aspirer simultanément.
4. Laisser complètement sécher le sol.
5. Polir avec la polisseuse et tampon/disque préconisé et fabriqué par Pioneer Eclipse.

MODE D'EMPLOI: APPLICATION À L'AIDE D'UNE FRANGE

1. Balayer le sol avec un balai à franges non traité pour enlever les impuretés.
2. Diluer le rénovateur vert EnviroStar Green dans un seau en respectant la dilution suivante:
2 US onces par gallon d'eau (1:64) (80 ml pour 5 litres d'eau)
3. Appliquer d'une manière égale une couche moyenne de la solution sur le sol.
4. Laisser complètement sécher le sol.
5. Polir en utilisant la polisseuse et disque préconisé et fabriqué par Pioneer Eclipse.

MESURES PRÉVENTIVES

Garder hors de la portée des enfants. Garder le contenant bien fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Éviter le gel.