FICHE TECHNIQUE





BETON SHIELD (5 lt)

APPLICATION

BETON SHIELD est une émulsion de résines et de cires particulièrement résistantes aux intempéries.

BETON SHIELD a une excellente résistance à la saleté, même à la saleté grasse.

Sols extérieurs : Cotto et pierre naturelle placés sur des porches, balcons, etc. pour obtenir une finition cirée comme à l'intérieur, particulièrement chaude et résistante aux agents atmosphériques et à la saleté. Les espaces extérieurs sont particulièrement sujets aux salissures grasses.

Carreaux de sol et de mur Intérieur : très efficace et durable, spécifié comme premier processus à chaud, puis pour finir. Dans les environnements sujets à la saleté et à l'eau tels que les cuisines, les salles à manger, les salles de bain, etc.

BETON SHIELD peut être appliqué comme processus de finition de chaque type de cire en pâte et après la finition à la cire des sols. Dans ces cas, un premier polissage avec un disque rouge puis un polissage avec une machine à plancher avec de la laine d'acier fine.

Façades d'immeubles et Revêtements extérieurs : particulièrement recommandé pour les marbres polychromes polis qui, ainsi traités, reprendront une finition satinée chaleureuse.

BETON SHIELD offre une excellente protection contre la dégradation causée par les intempéries et la circulation. Pour protéger efficacement les façades contre les graffitis, marqueurs, bombes aérosols ("Graffiti").



REFERENCE ARTICLE P461000611