



Autolaveuse FLOORPUL OPAL 80

APPLICATIONS

L'OPAL est une autolaveuse à conducteur accompagné, positionnée sur le segment des machines compactes à fort rendement. La capacité des réservoirs lui permet de évoluer dans des sites exigeants comme la distribution et l'industrie et ses dimensions lui confèrent une excellente maniabilité.

Un innovant système de gestion électronique des moteurs, permet de faire varier sur le tableau de bord, la vitesse maxi de traction et le niveau sonore de l'aspiration pour un meilleur confort de travail.

Côté ergonomie, un vérin d'assistance pour lever le réservoir de récupération facilite sa manipulation pour toutes opérations de maintenance. Qualité de l'aspiration (suceur à haut rendement + moteur 3 étages)

Les points forts :

- Forte pression de brosses
- Haute autonomie de travail
- Qualité de l'aspiration (suceur à haut rendement + moteur 3 étages)
- Gestion électronique des moteurs au tableau de bord
- Traction avant/arrière.

Rendement théorique :
2740 m²/h



REFERENCE ARTICLE
A191400101

CARACTERISTIQUES

Autonomie de travail 3 à 5 h
Equipement batteries 24 V / 210 Ah
Largeur de lavage 785 mm
Réservoirs solution / récupération 75 / 85 l
Diamètre du disque 2x406 mm
Pression de brosse réglable max. 50 kg
Vitesse de brosse 160 tr/min

Largeur d'aspiration : 990 mm
Moteur de brosse : 700 watt
Avancement : automatique
Pente max. : 10%
Moteur d'aspiration : 570 watt
Dépression : 160 mbar
Poids sans Batteries : 158kg

Dimensions :

Longueur : 1525 mm
Hauteur : 1045 mm
Largeur sans suceur : 855 mm
Moteur de traction : 300 Watt
Vitesse : 4km/h

Compartment batteries :

Longueur : 500 mm
Largeur : 385 mm
Hauteur : 290 mm
Classe : III
Niveau de protection : IP23

Hypros

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates
022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com