

Rider HUSQVARNA P520 DIESEL AWD

- Puissant rider pour un usage professionnel et commercial. Grâce à la large offre d'accessoires, cet appareil professionnel peut être utilisé toute l'année. Ce modèle est pourvu d'un entraînement sur les quatre roues, pour un usage professionnel continu. Les essieux avant et arrière sont entraînés individuellement par de puissantes pompes à piston réglables dans des boîtes de transmission séparées. Le puissant moteur tricylindre diesel Kubota avec lubrification forcée combine haute puissance et couple élevé avec faibles consommations et émissions. Equipé avec servodirection, lève-outil hydraulique, phare avant, accouplement rapide pour outil, compteur d'heures de marche avec alarme de service, réservoir de carburant transparent, porteur, prise de force (PTO), indication du niveau de diesel ainsi que arceau de sécurité (ROPS). Ce modèle dispose de deux systèmes de tonte - récupération de l'herbe pour un résultat de tonte propre et la fonction broyage BioClip® pour une fertilisation naturelle du gazon.

Rider HUSQVARNA P520 DIESEL AWD



Rider HUSQVARNA P520 DIESEL AWD

Moteur

Fabricant du moteur	Kubota
Nom du moteur	D 902
Type de moteur	Diesel à axe horizontal
Puissance nette au regime préselectionné	14.5 kW @ 3000 tr/min
Cylindrée	898 cm ³
Cylindres	3
Refroidissement du moteur	Liquide
Générateur	40 A
Batterie	12 V 62 Ah
Type de carburant	Diesel
Contenance du réservoir de carburant	25 l
Type de lubrification du moteur	Lubrification sous pression



Rider HUSQVARNA P520 DIESEL AWD

Système d'entraînement

Type de la transmission	Hydrostatique 4 roues motrices (AWD)
Fabricant de la transmission	Kanzaki
Modèle de la transmission	KTM 23
Méthode d'entraînement	Commandé par pédale
Vitesse avant, min-max	0-15 km/h
Vitesse arrière, min-max	0-12 km/h



Rider HUSQVARNA P520 DIESEL AWD

Unité de coupe

Cercle non coupé	55 cm
Largeur de coupe	155 cm
Largeur de coupe, min-max	132-155 cm
Type de l'unité de coupe	Combi
Matériau de l'unité de coupe	Acier
Épaisseur de l'unité de coupe	4.5 mm
Méthodes de coupe	Mulching/Éjection arrière
Hauteurs de coupe, min-max	25 - 127 mm
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	7 pièces
Embrayage des lames	Embrayage électromagnétique
Lames	3



Rider HUSQVARNA P520 DIESEL AWD

Spécifications

Dimensions des pneus, avant	18x8.5-8"
Dimensions des pneus, arrière	18x8.5-8"
Empattement	106 cm
Garde au sol	105 mm
Machine de base, longueur	207.5 cm
Machine de base, largeur	111 cm
Machine de base, hauteur (ROPS abaissé)	129 cm
Machine de base, hauteur (ROPS relevé)	203 cm
Poids	625 kg
Gross weight towed [2]	350 kg

