

ANTIGRAFFITIS SURFACES SENSIBLES

C1



Anti-graffiti C1

PROPRIETES

Le décapant graffiti C1 enlève tous les graffitis, les marques de peinture, rouge à lèvres, crayon feutres, sur les surfaces fragiles.

APPLICATION

Le décapant graffiti C1 est à utiliser sur les surfaces suivantes :
plastiques, laminées, vinyles.
Peut avoir un effet limité sur des graffitis très anciens.
Il est important de respecter le temps d'action.

UTILISATION

Pulvériser le produit sur la surface à traiter, sans que le produit ne reste en contact plus d'une minute.
Frotter avec une éponge grattoir pour les surfaces délicates ou avec un chiffon.
Rincer à l'eau.
Si plusieurs applications sont nécessaires, attendre 5 minutes avant d'effectuer une nouvelle application, afin que la surface soit redevenue relativement sèche.
A utiliser dans un local ventilé.
NB : Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrêmement inflammable.
Capacité de couverture : 8m²
Sans solvant chloré.

CONSEILS DE PRUDENCES

Récipient sous pression.
A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ni brûler même après usage.
Conserver à l'écart de toute flamme ou tout source d'étincelles ou d'ignition.
Ne pas fumer.
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas pulvériser de façon prolongée.
Recommander de porter des gants, des bottes et des lunettes de protection.

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 500 ml.

REFERENCE ARTICLE

P601102148



SGH 05
Attention

SGH 02
Inflammables

HYPROS SA

Pont-du-Centenaire 144
1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com

