


FULL STUKKO TIXO



Mastic

PROPRIETES

Le FULL STUKKO est composé de résines synthétiques combinées.

Il est principalement utilisé pour coller et remplir tous les types de marbres et pierres naturelles.

Il possède des propriétés adhésives fortes, devient dur et peut être poli après le temps de séchage.

Le FULL STUKKO TIXO convient aux applications verticales.

APPLICATION

- Assurez-vous de bien nettoyer toutes les surfaces que vous souhaitez coller.
- Prendre la quantité de colle nécessaire, en utilisant des outils propres, et ajouter 1 - 3 gr. de catalyseur pour 100 gr. de produit.
- Agiter énergiquement les deux composants.
- Appliquer le mastic sur la surface à traiter en tenant compte du fait que le mastic peut être poli après environ trente minutes. Appliquer le mastic à des températures supérieures à 25 ° C réduira le temps de durcissement, inversement, inférieures les températures prolongeront le temps de durcissement.
- Ne pas remettre la colle catalysée non utilisée dans la boîte afin d'éviter que le contenu entier se détériore.
- Après utilisation, fermez la boîte afin d'éviter le durcissement de la colle au contact de l'air.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence : Pâte
Odeur : Aromatique
Couleur : Blanc, noir, paille, rouge et vert
Temps de gel : 2 – 6 min

STOCKAGE

Gardez les boîtes bien scellées dans un endroit frais et ventilé pour un maximum de 12 mois à compter de la date de production imprimée sur l'étain.

CONSEILS DE PRUDENCES

S'assurer que la zone de travail est bien ventilée pendant l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Il est recommandé d'utiliser des équipements de protection individuelle lors de l'application. Lisez la fiche de sécurité avant l'application.

CONDITIONNEMENT

Pièce

REFERENCE ARTICLE

P461011112 – FULL STUKKO TIXO mastic blanc (1 kg)
P461020112 – FULL STUKKO TIXO mastic noir (1 kg)
P461001112 – FULL STUKKO TIXO mastic paille (1 kg)
P461041112 – FULL STUKKO TIXO mastic rouge (1 kg)
P461031112 – FULL STUKKO TIXO mastic vert (1 kg)



SGH 05
Attention



SGH 02
Inflammables



SGH 05
Danger pour la santé

HYPROS SA

Pont-du-Centenaire 144
1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com



Hypros