

# FORMULA X



## Décapant

### PROPRIETES

Cette formule puissante, à haute performance, non ammoniacuée, traverse en un temps record les émulsions accumulées et difficiles à enlever.

### COMPTABILITÉ

Tous carrelages et thermoplastiques durs et la plupart des variétés de mosaïque de marbre, marbre et carrelage.

Ne pas recommander d'utiliser en contact avec le caoutchouc, les surfaces peintes ou les dalles en asphalte.

NOTE : Tester le sol pour décoloration dans un endroit discret.



### MODE D'EMPLOI:

1. Diluer le décapant Formula X UHP dans un seau de lavage ou dans l'autolaveuse en respectant les proportions suivantes :

Pour enlever les couches de finition et de bouche-pores :

1:4 soit 250 ml par 1 litre d'eau froide

Pour enlever seulement les couches de finition:

1:8 soit 125 ml par 1 litre d'eau froide

2. Appliquer la solution généreusement sur le sol et laisser pénétrer pendant 5-10 minutes.

Ne pas laisser sécher le sol.

3. Frotter le sol avec une monobrosse ou une machine de décapage.

4. Éliminer le liquide souillé à l'aide d'un aspirateur à eau ou avec le suceur de l'autolaveuse.

5. Rincer à fond deux fois avec un produit de nettoyage neutre ou avec le neutralisant de sol EnviroStar Green All Purpose Neutralizer en respectant les consignes portées sur l'étiquette.

6. Renouveler le rinçage avec de l'eau propre et froide.

Laisser sécher le sol soigneusement avant d'appliquer des couches de bouche-pores ou de finition.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence : liquide clair

Odeur : citron

Valeur pH : 12.2

Solubilité dans l'eau : Totale dans l'eau

Conservation : Conserver dans l'emballage d'origine

### LEGISLATION

STATUT EINECS : Ingrédients figurent dans les inventaires de EINECS/ELINCS/NLP

### REFERENCE

Bidon de 5 lt : P510085035

0 7 12 14



SGH 05  
Corrosifs

SGH 05  
Attention

**HYPROS SA**

Pont-du-Centenaire 144  
1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com



**Hypros**