

HARD FLOOR SEALER



Bouche-pores

PROPRIETES

Bouche-pores acrylique en phase aqueuse pour le béton, la pierre et autres surfaces de sol durs.

Formule à séchage RAPIDE avec excellentes propriétés d'adhérence.

COMPATIBILITÉ : Béton et la plupart des variétés de mosaïque de marbre, marbre et carrelage.

CARACTERISTIQUES

Permet une meilleure résistance de la couche de finition et une brillance maximale.

Excellente résistance aux détergents. Rendement : 49 à 61 m² / lt.

APPLICATIONS

Application sur thermoplastiques, PVC, linoléums, marbres, terrazzo, béton, carrelages afin de les protéger et faciliter leur entretien.

Sature le réseau capillaire des sols poreux et permet une meilleure résistance des émulsions acryliques.

MODE D'EMPLOI

1. Éliminer les anciennes couches de finition et de bouche-pores présentes sur le sol à l'aide du décapant préconisé en respectant les consignes portées sur l'étiquette.

2. Neutraliser le sol à l'aide d'un nettoyant neutre ou avec le neutralisant EnviroStar Green™ All Purpose Neutralizer.

3. Rincer le sol encore une fois avec de l'eau claire et froide et laisser sécher.

4. Appliquer une couche fine de bouche-pores Eclipse Hard Floor à l'aide d'un balai à franges en rayonne propre. Laisser sécher le sol. Appliquer une deuxième couche fine de bouche-pores Eclipse Hard Floor à l'aide d'un balai à franges en rayonne propre.

Tenir 6-12" (15-30 cm) à l'écart de plinthes et de coins pendant l'application de la deuxième couche. Laisser sécher le sol.

5. Appliquer la finition recommandée en respectant les consignes portées sur l'étiquette. Polir autant que nécessaire.

NOTE : Pour éviter toute contamination, ne pas remettre le produit inutilisé du seau dans le bidon d'origine.

PRECAUTIONS

Eviter les poussières lors de l'application.

Aucune réclamation, résultant d'une mauvaise utilisation, ne sera acceptée.

Protéger les bidons du gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	:	Liquide blanc laiteux
Odeur	:	acrylique
Valeur pH	:	7,8
Conservation	:	min 1 an dans le contenant d'origine

ETIQUETAGE

Contient Benzisothiazolinone, méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

REFERENCE ARTICLE

P510092404

0 7 8 14



HYPROS SA
Pont-du-Centenaire 144
CH - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 338 35 00
Fax. 022 338 35 01
hypros@hypros.com

