

G1 décapant pour salles de sport



Décapant

PROPRIETES

Détergent concentré puissant pour l'élimination des couches de dispersions acryliques et d'émulsions auto brillantes sur les sols.

Enlève également tous les types de salissures. Alcalin.

APPLICATION

Pour tous les sols lavables en matière synthétique, PVC, béton dur, plaques d'argile, pierres naturelles et artificielles, caoutchouc et ciment de bois.

MODE D'EMPLOI

Appliquer la solution. Laisser agir environ 15 minutes.

Frotter, éventuellement utiliser un pad bleu ou brun. Aspirer ou enlever.

Recommandations : Laver les éclaboussures touchant les surfaces peintes ou laquées ou les plinthes immédiatement avec de l'eau claire. Rincer à l'eau claire si une nouvelle couche va être appliquée. Ne convient pas au linoléum (changement de la couleur) et à l'asphalte. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation erronée du produit.

DOSAGE

Salissures normales: 0.2–0.5 l pour 10 l d'eau tiède (2–5%).

Salissures tenaces: 0.5–2 l pour 10 l d'eau (5–20%).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	:	Liquide incolore
Odeur	:	Caractéristique
Valeur pH	:	12
Conservation	:	Minimum 2 ans

CONSEILS DE PRUDENCES

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Protection respiratoire : En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire ; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

COMPOSITION

Tensioactifs, amines, solvants, sels alcalins, parfum, eau.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 10 lt.

REFERENCE

P245000002

0 7 **12** 14



SGH 05
Attention



SGH 05
Corrosifs



HYPROS SA
Pont-du-Centenaire 144
1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. 022 338 35 00
Fax. 022 338 35 01
hypros@hypros.com

