



Autolaveuse FLOORPUL RUBY 55 T

APPLICATIONS

Autolaveuse accompagnée, moderne de conception, robuste, Fiable et très simple d'utilisation.

Sa simplicité de réalisation sont des gages de fiabilité et facilitent toutes les opérations de maintenance.

Elle est équipée de roues de grand diamètre (175mm) anti-patinages et anti-traces, d'un suceur parabolique, d'un grand filtre d'aspiration et de réservoirs en ABS.

Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils.

La traction marche avant et marche arrière très souple, est contrôlée électroniquement..

Les points forts :

Forte pression de brosses

Haute autonomie de travail

Qualité de l'aspiration (suceur à haut rendement + moteur 3 étages)

Gestion électronique des moteurs au tableau de bord

Traction avant/arrière.

Rendement théorique :

2200 m²/h

Les points forts :

Capacité réservoirs

· Autonomie batteries

· Brosses contrarotatives



REFERENCE ARTICLE
A190100111

CARACTERISTIQUES

Autonomie de travail 2 à 4 h

Equipement batteries 24 V / 118 Ah

Largeur de lavage 550 mm

Réservoirs solution/récupération/ 40 l /45 l

Diamètre du disque 2 x 285 mm

Pression de brosse réglable max. 24,5 kg

Vitesse de brosse 260 tr/min

Largeur d'aspiration : 770 mm

Moteur de brosse : 420 watt

Avancement : automatique

Pente max. : 2%

Moteur d'aspiration : 450 watt

Dépression : 120 mbar

Poids sans Batteries : 72 kg

Dimensions :

Longueur : 1140 mm

Hauteur : 1053 mm

Largeur sans suceur : 586 mm

Moteur de traction : 300 Watt

Vitesse : 4km/h

Compartment batteries :

Longueur : 342 mm

Largeur : 340mm

Hauteur : 295 mm

Classe : III

Niveau de protection : IP23

Hypros

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates
022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com