

FICHE TECHNIQUE

Chariots service et lavage



Hypros

ECOGREEN 21 (chariot de service + lavage préimprégnation)



REFERENCE ARTICLE
M630000921

APPLICATION

Chariot de lavage avec bac de pré imprégnation.

Chariot en polypropylène et acier (conforme aux normes HACCP) permet la mise en place de la méthode pré imprégnation qui consiste à pré imprégner des franges dans le bac propre, puis de les récupérer dans le bac franges sales. Les pièces en acier sont traitées avec peinture anti-oxydante et anti-rayures qui assure une haute résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux rayons UV.

Epaisseur du tube 1,5 mm.

Diamètre du tube 22 mm.

Le montant se fixe avec vis, rondelle et écrou.

STRUCTURE

Socle en polypropylène copolymère

1 Extrémité pour socle

4 Roues Ø 100 avec support en acier et billes de précision

Montant en acier sans soudages avec timon et porte-sac intégré avec semi-anneaux pour fixer les sacs

2 fixe-manche en caoutchouc, 4 crochets e 2 trous pour fixer le panier

2 Paniers porte-seaux / porte-produits en polypropylène copolymère (gris)

2 Clips insérés dans le montant pour panier porte-seaux / porte-produits

2 Seaux en plastique 6 lt (gris/rouge)

1 Porte-seau 22 lt

2 Seaux en plastique 22 lt (gris/rouge)

2 Bacs maxi en plastique (gris)

Porte-sac intégré au montant

2 Fixe-manche intégrés au porte-sac

4 Crochets intégrés au porte-sac

Hypros

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates
022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com