

RIDER HUSQVARNA P524 AWD

- Tracteur puissant et polyvalent avec grand châssis, il représente un choix excellent pour un usage toute l'année. Le puissant moteur bicylindre Kawasaki lubrifié sous pression ainsi que l'entraînement hydrostatique assurent avec la direction assistée, un confortable plaisir de conduite. L'entraînement sur les quatre roues améliore la traction. Cette fonction (AWD) ajuste automatiquement la motricité de chacune des roues en fonction de la situation et de l'état du sol.
- Ce modèle dispose de 2 systèmes de tontes :
 - 1 - Fonction broyage BioClip® « Mulching » pour une fertilisation naturelle du gazon.
 - 2 - Unité de coupe Combi avec éjection arrière :
L'éjection arrière fournit un haut niveau d'efficacité de coupe sur des surfaces d'herbe haute et raide.

RIDER HUSQVARNA P524 AWD



RIDER HUSQVARNA P524 AWD

MOTORISATION

Fabricant du moteur	KAWASAKI
Nom du moteur POWERBUILT	FH Série V-TWIN
Puissance	24 cv
Cylindrée	726 cm ³
Cylindres	2
Batterie	12 V
Type de carburant	Essence
Contenance du réservoir	22 lt



RIDER HUSQVARNA P524 AWD

TRANSMISSION

Type de la transmission	Hydrostatique 4x4
-------------------------	-------------------

Vitesse en marche avant, min - max	0 - 13km / h
------------------------------------	--------------

Vitesse en marche arrière, min-max	0- 9 km / h
------------------------------------	-------------



RIDER HUSQVARNA P524 AWD

CARTER DE COUPE

Largeur de coupe	122 cm
Type de l'unité de coupe	Combi
Matériau du carter de coupe	Acier
Méthodes de coupe	Fonction broyage BioClip® / Ejection arrière
Hauteur de coupe, mini-maxi	25 mm - 75 mm
Réglage de la hauteur de coupe	7
Embrayage de lame	Electromagnétique
Lames	3



RIDER HUSQVARNA P524 AWD

CARTER DE COUPE

Dimensions des pneus, avant	18/8.5-8"
Dimensions des pneus, arrière	18/8.5-8"
Empattement	100 cm
Longueur de l'unité motrice	205 cm
Largeur de la machine de base	98 cm
Hauteur de l'unité motrice	115 cm

