

ANTIGRAFFITIS SURFACES PEINTES

C2



Anti-graffiti C2

PROPRIETES

Le décapant graffiti C2 enlève tous les graffitis, les marques de peinture, rouge à lèvres, crayon feutres, sur les surfaces lisses, peintes.

APPLICATION

Le décapant graffiti C2 est à utiliser sur les surfaces suivantes :

Lisses et peintes.

Peut avoir un effet limité sur des graffitis très anciens.

Il est important de respecter le temps d'action.

UTILISATION

Bien agiter avant l'utilisation.

Pulvériser pour recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15 cm de celle-ci. Laisser agir 3 mn environ, puis frotter avec un tissu.

Réaliser éventuellement une deuxième application et frotter jusqu'à disparition des graffitis.

Parachever l'opération par un lavage à grande eau.

Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.

Ne pas utiliser au soleil ou sur des surfaces chaudes.

A utiliser dans un local ventilé.

NB : Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Extrêmement inflammable.

Capacité de couverture : 8m²

Sans solvant chloré.

CONSEILS DE PRUDENCES

Récipient sous pression.

A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ni brûler même après usage.

Conserver à l'écart de toute flamme ou tout source d'étincelles ou d'ignition.

Ne pas fumer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas pulvériser de façon prolongée.

Recommander de porter des gants, des bottes et des lunettes de protection.

CONDITIONNEMENT

Aérosol de 500 ml.

REFERENCE ARTICLE

P601103081



SGH 05
Attention



SGH 02
Inflammables

HYPROS SA
Pont-du-Centenaire 144
1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. 022 338 35 00
Fax. 022 338 35 01
hypros@hypros.com

