


Monobrosse orbitale MAXI ORBIT

Monobrosse orbitale Maxi Orbit




Allumage

Bouton de sécurité contre tout démarrage accidentel




Manche ergonomique

Pour une prise confortable




Manche réglable

Levier pour régler facilement l'inclinaison du manche




Réservoir de 18 lt

Grande contenance, amovible, résistant aux chocs et résistant à l'acide



Rotule manche

Robuste et fiable



Silence maximum

Seulement 55 dB



Motorisations

Moteurs de 1500 W max



Poignée

Pour faciliter le levage



Entraîneur 17"

Entraîneur à velcro en série de e430 mm



Réglage eau

Levier pour régler la quantité d'eau à utiliser sur la surface

Protection des main

Manche fermé pour protéger les mains

Tige en aluminium

Pour une plus longue durée de vie

Châssis compact

Peint et traité pour une durabilité à long terme et résistant à la corrosion des agents chimiques

Grandes roues

Roues en caoutchouc de e25 cm, anti-trace. Résistant aux abrasions et aux charges pour faciliter le transport.

Corps oscillant

Système oscillant monté sur le support anti-vibration

Bumper

Bande en caoutchouc anti-marquage et résistante aux agents chimiques

PROPRIETES

La monobrosse orbitale Maxi Orbit est munie d'un mouvement orbital qui augmente le rendement, l'efficacité et la stabilité par rapport à une monobrosse traditionnelle.

Grâce à ce mouvement, cette monobrosse est d'une excellent stabilité et permet une utilisation plus facile qu'une monobrosse traditionnelle.

Elle est aussi bien indiquée pour des travaux d'entretien comme pour des travaux de rénovations sur tous types de sols.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur :	1500 W
Volt :	230 V
Vitesse de rotation :	1400 rpm
Largeur de travail :	430 mm (17")
Capacité réservoir :	18 lt
Dimensions :	70 x 43 x 128 cm
Poids :	54 kg

REFERENCE

A461395150



HYPROS SA

Pont-du-Centenaire 144
1228 PLAN-LES-OUATES

Tél. 022 338 35 00

Fax. 022 338 35 01

hypros@hypros.com

