

FICHE TECHNIQUE

Produits divers



DEGRIPPANT LUBRIFIANT WD 40 "Smart Straw" (400 ml)



Le Produit Multifonction WD-40® est un composé spécialement étudié pour éliminer l'humidité et protéger tous les métaux soumis à différentes conditions pouvant impliquer une corrosion. Il agit également comme lubrifiant léger et libère, par imprégnation, tous mécanismes, roulements, agrafes, charnières, boulons, etc. même ceux pris en masse par la rouille.

UTILISATION

Protège le métal de la rouille et de la corrosion
Repousse l'humidité
Sèche très vite
Dégrippe les assemblages rouillés
Lubrifie et élimine la graisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence :	ambre clair
Densité relative (liquide) :	0,8
Viscosité :	< 1 cSt
Températures d'utilisation :	-50°C à +150°C
Températures de stockage :	0°C à 48°C
Compatibilité :	Compatible tous métaux
Protection anticorrosion (ASTM B-117) :	0% de rouille après 72 heures

ELEMENTS D'ETIQUETAGE

H315-Provoque une irritation cutanée. H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H222-Aérosol extrêmement inflammable. H229-Réceptacle sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102-Tenir hors de portée des enfants. P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211-Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261-Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. P273-Éviter le rejet dans l'environnement. P280-Porter des gants de protection.

P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

P405-Garder sous clef. P410+P412-Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.



REFERENCE ARTICLE

P432797538

Hypros

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates
022 338 35 00 - hypros@hypros.com - www.hypros.com